



BOSCH

博世 科技成就生活之美

VDC-2xx-1 系列 1/3英寸彩色变焦球型摄像机



- ▶ 变焦彩色球型摄像机
- ▶ 1/3英寸格式标准，高清晰度
- ▶ 配备2.6-6毫米和4-9毫米变焦镜头可选
- ▶ 高灵敏度
- ▶ BLC, AGC开/关转换
- ▶ 电子快门及AGC调整以适应不同光线

VDC-2XX-1 系列球型摄像机是设计紧凑美观，拥有高清晰度和标准清晰度性能的摄像机，它们装在精巧设计的监视专用半球形罩中。配备性能卓越的 1/3 英寸 CCD 成像器并且附带 2.6-6 毫米或 4-9 毫米两种变焦镜头供选择。VDC-2XX-1 系列彩色变焦球型摄像机有高清晰彩色和标准清晰彩色两种模式可选。摄像机装备齐全，安装快速方便，完美融入任何装饰环境。

摄像机简单的开关设计可以进行 AGC,BLC, 防闪烁及镜头光圈电平调整来实现图像优化。

拥有高质量图像和彩色还原技术，以及不同凡响的稳定性的 VDC-2XX-1 和 VDM-1XX-1 系列球型摄像机成为众多室内监视应用场合的理想解决方案，例如零售店、博物馆、商场、银行和酒店大堂。

技术规格

电气

图像传感器	1/3英寸隔行转移CCD	
图像模式	PAL模式	
扫描系统	PAL模式: 625电视线, 50帧/秒	
有效图元	标准清晰度	高清晰度
	500水平x582垂直	752水平x582垂直
水平清晰度	380电视线	480电视线
灵敏度 (最低照明30IRE)	0.27Lux	0.3Lux
信噪比	>48dB (AGC关)	
变焦镜头	2.6-6毫米 F=1.4或4-9毫米 F=1.5	
逆光补偿	开/关可选	
自动增益控制	开/关可选	
防闪烁	开/关可选	
自动白平衡	具备	
灰度矫正	<0.45	
视频输出	BNC, 1.0Vp-p/75欧姆	
同步	内部同步	
额定电压	12VDC/24VAC双电压	
功耗	最大3W	

机械

安装	安装于墙面或天花板	
尺寸	108毫米 (直径) X 80毫米 (高度) 参见示意图	
重量	460克	

环境

温度范围:	
操作温度	+0°C 至 +45°C
存储温度	-25°C 至 +70°C
湿度	相对湿度: 20%至80%, 无冷凝
电磁兼容性:	
电磁兼容性要求	CE抗干扰, CE辐射B级
安全	CE

订购信息

型号&描述

VDC-230-1	1/3英寸, 380电视线, PAL彩色, 12VDC, 附带2.6-6毫米F1.4变焦镜头
VDC-231-1	1/3英寸, 380电视线, PAL彩色, 12VDC, 附带4-9毫米F1.5变焦镜头
VDC-240-1	1/3英寸, 480电视线, PAL彩色, 12VDC/24VAC, 附带2.6-6毫米F1.4变焦镜头
VDC-241-1	1/3英寸, 480电视线, PAL彩色, 12VDC/24VAC, 附带4-9毫米F1.5变焦镜头

所含配件

- 1、VDC-2xx-1变焦球型摄像机
- 2、安装手册

尺寸

